

E6F-C/E6H-C

確保最強的軸強度堅固型

- 確保最強的軸強度之堅固型。
徑向120N、軸向50N強力
- 實現IP65f之防滴、防油構造
- 採用互補輸出，而能長距離延長導線
- 附輸出負荷短路保護回路，提高可靠性



(■、◎標記之機種為標準庫存機種。無標記 (按單生產機種) 之交貨期，請洽詢交易廠商經銷商。)

種類

本體

電源電壓	輸出形式	分解能 (脈衝/回轉)	型式
DC12~24V	互補輸出	100、200、360、500、600	E6F-CWZ5G型
		1,000	

注. 訂貨時請務必指定分解能。(例: E6F-C WZ5G型 100P/R)

附件 (選購)

種類	型形式	備注
耦合器	◎E69-C10B型	—
	◎E69-C610B型	異口徑型
	E69-C10M型	金屬型
伺服 (servo) 安裝用安裝金屬零件	E69-2 350型	3個1組

E6H-C

採用不需耦合器之中空軸。 小型、高分解能泛用型

- 對應廣泛的電源電壓DC5~24V
(集極開路型)
- 外徑 $\phi 40$ ，至3,600P/R的高分解能
- 厚度26mm之薄型
- 亦備有差動(Line Driver)輸出
(最大可延長至100m)



種類

(■之機種為標準庫存機種。無標記 (按單生產機種) 之交貨期，請洽詢交易廠商經銷商。)

電源電壓	輸出形式	分解能 (脈衝/回轉)	型式
DC5~24V	集極開路	300、360、500、600、720、800、1,000、1,024	E6H-CWZ6C型
		1,200、1,500、1,800、2,000、2,048	
		2,500、3,600	
DC5~12V	電壓輸出	300、360、500、600、720、800、1,000、1,024	E6H-CWZ3E型
		1,200、1,500、1,800、2,000、2,048	
		2,500、3,600	
DC5~12V	差動輸出	300、360、500、600、720、800、1,000、1,024	E6H-CWZ3X型
		1,200、1,500、1,800、2,000、2,048	
		2,500、3,600	

注. 訂貨時除形式以外，亦請務必指定分解能。(例: E6H-CWZ6C型 1000P/R)

旋轉
編碼器

感測
(Sensing)簡介

增量型

絕對型

簡易編碼
(easy scale)

方向判別單元

周邊機器

說明

E6J-C

E6A2-C

E6C2-C

E6B2-C

E6C3-C

E6D-C

E6F-C

E6H-C