

高圧地絡継電器シリーズ
K2GA/AGF

形K2GA

高圧地絡継電器

薄型化・小型化で

デジタル形との密着取り付けが可能

- 電波ノイズに強く、アーク地絡事故等に確実に動作。
- きめ細かな電流整定が可能のため、協調が容易。
- 警報用端子を設置。
- 動作電流整定部はロータリスイッチ方式のため整定が容易。



静止形

形AGF

高圧地絡継電器





電波ノイズ・アーク地絡に
高い動作信頼性

- 電波ノイズに強く、アーク地絡事故等に確実に対応。
- 地絡継電器と零相変流器 形OTG-N、形OTG-Dはそれぞれ互換性があります。
(任意の組み合わせでも、JIS規定の誤差範囲内にはいるため、使用可能)
- きめ細かな電流整定が可能のため、協調が容易。
- 全機種に警報用端子を設置。



静止形

種類／標準価格 (○印の機種は標準在庫機種です。無印(受注生産機種)の納期についてはお取引先会社にお問い合わせください。)

形式	形K2GA-V	形K2GA-C	○形AGF-1-P5	○形AGF-1-R2 ○形AGF-1-F4	○形AGF-2-R2 ○形AGF-2-F4
標準価格(¥)	28,000	31,000	17,700	23,500	28,300
引きはずし方式	電圧・無電圧・直流引きはずし	電流引きはずし	電圧・無電圧・直流引きはずし		電流引きはずし
外観	 角胴埋込形 ADRケース		 プラグイン形 P5ケース	 丸胴埋込形 R2ケース	 角胴埋込形 F4ケース

軸流ファン

電力・機器用
保護機器デジタル
表示ユニットレーザーマーカ/
検査装置接続・
省配線機器共用ソケット/
DINレール関連機器

商品セレクション

共通の注意事項

高圧受電設備用

K2CA-□

K2GS-□

K2GF-□

K2GV

K2GA/AGF

地絡関連機器

K2VU-□/
K2VA-□

分散型電源用

発電機用

多回路型

計測監視機器

機器用保護機器

K8ABシリーズ

機器用保護機器